



**SICHERHEITSDATENBLATT  
ARDEX F 3**

**1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG**

PRODUKTNAME ARDEX F 3  
 PRODUKT NR. 4059, 4134, 4688  
 VERWENDUNG Wandspachtelmasse  
 LIEFERANT ARDEX Baustoff GmbH  
 Hürmer Str. 40  
 A-3382 Loosdorf  
 Tel. +43/2754/7021-0  
 Fax: +43/2754/2490  
 Tel. 00.34.93.846.62.52 Emergencias  
 112  
 E-Mail: produktion@ardex.at  
 KONTAKTPERSON Dipl.Ing. Franz Mattura (Produktion)  
 NOTRUFNUMMER +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

**2 MÖGLICHE GEFAHREN**

Nach zur Zeit geltenden Gesetzen nicht als gesundheitsschädlich oder umweltgefährlich angesehen.  
 EINSTUFUNG (1999/45) Nicht eingestuft.

**3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

Bezeichnung	EG-Nr.	CAS-Nr.	Inhalt %	Einstufung (67/548/EWG)
Portlandzement	266-043-4	65997-15-1	1-3 %	Xi;R41,R37/38.

Der vollständige Text für alle R-Sätze ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

**4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Keine Empfehlung angegeben.

**EINATMEN**

Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

**VERSCHLUCKEN**

Mund gründlich ausspülen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

**HAUTKONTAKT**

Mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen, falls Beschwerden anhalten. Arzt befragen, falls die Reizung anhält.

**AUGENKONTAKT**

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spülen. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Arzt befragen, falls die Reizung anhält. Augen nicht reiben.

**5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**GEEIGNETE LÖSCHMITTEL**

Zum Löschen Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Wasserdampf verwenden.

**HINWEISE ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

Keine besondere Feuerbekämpfungsmaßnahmen angegeben.

**BESONDERE BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHREN**

Nicht zutreffend.

**BESONDERE GEFÄHRDUNGEN**

Nicht zutreffend.

**BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG**

Wahl von Atemschutzgerät bei Feuer: Die generellen Maßnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

**6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

## ARDEX F 3

### PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN

In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten. Einatmen von Staub vermeiden. Kontakt mit Augen sowie länger dauernden Hautkontakt vermeiden.

### UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

Verschüttetes Material aufsammeln und wie in Abschnitt 13 beschrieben entsorgen. Nicht in Abläufen, in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

### VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Staubbildung und Ausbreiten des Staubes vermeiden. Abfall mit einem Staubsauger aufsaugen. Falls dies nicht möglich ist, den Abfall mit einem Schaufel, Besen o.ä. aufsammeln.

## 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Verwendung des Produktes essen, trinken und rauchen vermeiden. Einatmen von Staub vermeiden.

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

In Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.

## 8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	STD	Arbeitsplatzgrenzwert	Arbeitsplatzgrenzwert	Bemerkungen
Portlandzement	AGW		5 mg/m <sup>3</sup>	

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

### SCHUTZAUSRÜSTUNG



### TECHNISCHE MAßNAHMEN

Nicht relevant.

### ATEMSCHUTZ

Bei Staubentwicklung Staubmaske anlegen.

### HANDSCHUTZ

Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Nitrilhandschuhe werden empfohlen.

### AUGENSCHUTZ

Staubdichte Schutzbrille tragen, wo die Gefahr der Berührung mit den Augen besteht.

### HYGIENEMAßNAHMEN

Geeignete Hautcreme verwenden, um Austrocknen der Haut zu vermeiden.

## 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Pulver, Staub.
FARBE	Verschiedene Farben.
GERUCH	Charakteristisch.
LÖSLICHKEIT	Härtet bei Kontakt mit Wasser. Wässige Lösungen sind alkalisch.
SCHÜTTDICHTHE	900 - 1300 kg/m <sup>3</sup>
pH-WERT, KONZ. LÖSUNG	11 - 12.5

## 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### STABILITÄT

Keine besonderen Stabilitätsbedenken.

### ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Das Produkt härtet zu einer harten Masse bei Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit.

### GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Keine gefährlichen Zerfallsprodukte.

## 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

## ARDEX F 3

**EINATMEN**

Kann die Atemwege reizen.

**HAUTKONTAKT**

Reizt die Haut.

**AUGENKONTAKT**

Gefahr ernster Augenschäden.

### 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE**

WGK 1

### 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**ALLGEMEINE ANGABEN**

Die Verpackung soll für Wiedergewinnung eingesammelt werden.

**ENTSORGUNGSMETHODEN**

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Pulver soll in dichten Säcken gesammelt und auf zugelassenen Deponien entsorgt werden.

**ABFALLCODE**

170904: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen

### 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

**ALLGEMEIN**

Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

### 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

**R-SÄTZE (VOLLE TEXT)**

NC Nicht eingestuft.

**SICHERHEITSSÄTZE**

P13 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

**EU RICHTLINIEN**

Richtlinie 1999/45/EG über gefährliche Zubereitungen. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (mit Änderungen).

**NATIONALE VORSCHRIFTEN**

Richtlinie 2001/58/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 91/155/EWG (Sicherheitsdatenblätter) gemäß der Richtlinie 1999/45/EG und Richtlinie 67/548/EWG des Europäischen Parlaments und Rates. Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung-GefStoffV) vom 15. November 1999 (mit Änderungen).

### 16 SONSTIGE ANGABEN

**REVISIONSANMERKUNGEN**

ACHTUNG: Linien innerhalb des Randes zeigen markante Änderungen zur vorigen Revision an.

**HERAUSGEGEBEN VON**

Dipl.Ing. Franz Mattura (Produktion)

ÜBERARBEITET AM 19/08/2011

REV.-NR./ERSETZT DAS SD 2

**R-SÄTZE (VOLLSTÄNDIGER TEXT)**

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

#### DISCLAIMER

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit diese Informationen auf Eignung für seine Anwendung zu prüfen.